

Bomba periférica 1HP, altura máx 70m, uso agrícola, EXPERT



TRUPER
expert

CÓDIGO: **10070**

CLAVE: **BOAP-1**

CARACTERÍSTICAS

- Ofrece mayor altura. Se utiliza cuando se requiere subir el agua a lugares altos
- Recomendada para bombear agua limpia (sin partículas abrasivas)

USO AGRÍCOLA
Sin IVA
Aplica solo en México



 **Motor con bobinas de cobre**
2x mayor durabilidad que las de aluminio

50 L/min
Flujo máximo

70 m

Altura máxima

1 HP

Potencia



NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Potencia	1 HP
Altura máxima	70 m
Flujo máximo	50 L/min
Material del embobinado de motor	Cobre
Material del impulsor	Latón
Profundidad máxima de succión	8 m
Ciclo de trabajo a corriente nominal	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	40 °C
Consumo	10.4 A
Velocidad	3,450 rpm
Grado de protección	IPX4
Diámetro de Entrada / Salida	1" NPT
Clavija	No
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	14 x 18 x 31 cm
Peso	10 kg
Empaque individual	Caja
Pallet	90
Inner	1

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
--