



Lijadora orbital neumática industrial 6", TRUPER



CÓDIGO: **101895**

CLAVE: **TPN-861-2**

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de aluminio con grip antiderrapante
- Para preparación, lijado y acabado de múltiples superficies
- Palanca de gatillo ergonómico que se adapta al mango para mejor agarre y mayor control



Diámetro de
órbita



ESPECIFICACIONES

Empaque individual	caja
Pallet	240
Inner	1
Master	4
Diámetro de respaldo	6" (15 cm)
Velocidad sin carga	10,000 rpm
Diámetro de órbita	2.5 mm
Presión de trabajo	90 psi (6 bar)
Consumo nominal	3.5 CFM @ 90 psi
Entrada de aire	1/4" NPT
Diámetro mínimo de la manguera	1/4" (6.5 mm)
Diámetro del eje	5/16" - 24 UNF
Nivel de ruido	85 dB
Nivel de vibración	< 2.5 m/s2
Ciclo de trabajo	Continuo (lubricar constantemente)
Peso de la lijadora orbital	0.9 kg

PAÍS DE ORIGEN

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

INCLUYE

1 Respaldo con fijación hook and loop
1 Llave