



Bomba presurizadora multietapas 3/4 HP con control, TRUPER



CÓDIGO: **102385**

CLAVE: **PREM-3/4**

CARACTERÍSTICAS

- Incrementa y mantiene la presión al detectar suministro de agua
- Control de presión que evita la operación en seco



Nivel de presión

76 L/min

Flujo máximo

3/4 HP

Potencia

NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Tomas simultáneas de agua	7
Potencia	3/4 HP
Presión máxima	35 psi
Flujo máximo	76 L/min
Altura máxima	25 m
Material del embobinado de motor	Cobre
Material del impulsor	PPO
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	60 °C
Consumo	7.5 A
Velocidad	3,450 rpm

Grado de protección	IPX4
Diámetro de Entrada / Salida	1" NPT
Profundidad máxima de succión	6 m
Número de etapas	2
Clavija	Sí
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	36 x 38 x 24 cm
Peso	11 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	48

PAÍS DE ORIGEN

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper