



Bomba presurizadora multietapas 1 HP con control, TRUPER



CÓDIGO: **102386**

CLAVE: **PREM-1**

CARACTERÍSTICAS

- Incrementa y mantiene la presión al detectar suministro de agua
- Control de presión que evita la operación en seco



Nivel de presión



80 L/min

Flujo máximo

1 HP

Potencia

NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Tomas simultáneas de agua	8
Potencia	1 HP
Presión máxima	50 psi
Flujo máximo	80 L/min
Altura máxima	36 m
Material del embobinado de motor	Cobre
Material del impulsor	PPO
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	60 °C
Consumo	10.5 A
Velocidad	3,450 rpm

Grado de protección	IPX4
Diámetro de Entrada / Salida	1" NPT
Profundidad máxima de succión	6 m
Número de etapas	3
Clavija	Sí
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	39 x 38 x 24 cm
Peso	12 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	48

PAÍS DE ORIGEN

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper