

Bomba presurizadora multietapas 1 1/3 HP con control, TRUPER



CÓDIGO: **102387**

CLAVE: **PREM-1 1/3**



CARACTERÍSTICAS

- Incrementa y mantiene la presión al detectar suministro de agua
- Control de presión que evita la operación en seco



Nivel de presión

83 L/min

Flujo máximo

1-1/3 HP

Potencia

NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Tomas simultáneas de agua	9
Potencia	1-1/3 HP
Presión máxima	65 psi
Flujo máximo	83 L/min
Altura máxima	46 m
Material del embobinado de motor	Cobre
Material del impulsor	PPO
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	60 °C
Consumo	12.5 A
Velocidad	3,450 rpm

Grado de protección	IPX4
Diámetro de Entrada / Salida	1" NPT
Profundidad máxima de succión	6 m
Número de etapas	4
Clavija	Sí
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	41 x 38 x 24 cm
Peso	13 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	48

PAÍS DE ORIGEN

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper