

Control automático de presión de bombas para agua, 180°



CÓDIGO: **102417**

CLAVE: **CPB-180**



CARACTERÍSTICAS

- Encendido automático al detectar flujo de agua
- Con sensor de flujo que protege la bomba contra daños causados por el funcionamiento en seco
- Presión regulable para ajustar operación con bombas periféricas, periféricas autocebantes, centrífugas, tipo JET, presurizadoras y presurizadoras multietapas de 1/2 hasta 1 1/2 HP (excepto bombas sumergibles)



Grado de protección

ESPECIFICACIONES

Presión de trabajo	25 psi (1.75 bar) a 51 psi (3.5 bar)
Presión máxima de operación (*Depende de la bomba con que se utilice)	145 psi (10 bar)
Ángulo de salida	180°
Diámetro de Entrada / Salida	1"-11.5 NPT
Clavija	No
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo máxima de operación	16 A
Grado de protección	IP65
Dimensiones (Largo x Ancho)	23 x 17 cm

Peso	1.1 kg
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	12
Pallet	144

PAÍS DE ORIGEN

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper