

Bomba presurizadora jet hierro 1 HP con control, TRUPER




CÓDIGO: 102855

CLAVE: PRE-1

CARACTERÍSTICAS

- Incrementa y mantiene la presión al detectar suministro de agua
- Con interruptor que protege la bomba contra daños causados por el funcionamiento en seco



NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Tomas simultáneas de agua	6
Potencia	1 HP
Presión máxima	70 psi
Flujo máximo	50 L/min
Altura máxima	50 m
Material del embobinado de motor	Cobre
Material del impulsor	Latón
Profundidad máxima de succión	7 m
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima de líquido	40 °C
Consumo	9 A

Velocidad	3,450 rpm
Grado de protección	IPX4
Diámetro de Entrada / Salida	1" NPT
Clavija	Sí
Dimensiones (Base x Fondo x Alto)	18 x 38 x 40 cm
Peso	14 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	40

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
--

INCLUYE

Clavija
