

Canteadora de banco 6", 2 HP (1500 W), TRUPER




CÓDIGO: **102973**

CLAVE: **CANT-6B**




CARACTERÍSTICAS

- Motor monofásico de inducción de 2 HP alimentado a 127 V para fácil instalación en el hogar y talleres
- Puerto de extracción de polvo de 2-1/4", para bolsa recolectora de polvo (incluida) y colectores de polvo para reducir virutas
- Mesa de entrada ajustable para modificar la profundidad de corte hasta 1/8", acompañada de una guía de apoyo central inclinable a 45° hacia la izquierda y 45° hacia la derecha para cortes angulares precisos



Madera



NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Potencia	2 HP (1,500 W)
Profundidad máxima de corte	1/8" (3 mm)
Ancho máximo de corte	6" (15 cm)
Velocidad del cabezal	10,500 rpm
Consumo	12 A
Cabezal de corte	2 ranuras
Dimensiones de la cuchilla	5/64" x 7/8" x 6"
Cortes por minuto	21,000 cpm

Dimensiones de la mesa de trabajo	72 x 15 cm
Altura de trabajo	8" (20 cm)
Largo del cable	1.8 m
Tipo de conductor	16 AWG X 3 C
Dimensiones (Largo x Alto x Ancho)	72 x 20 x 15 cm
Ciclo de trabajo a corriente nominal	120 minutos de trabajo por 30 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Peso de la canteadora	28 kg
Empaque individual	caja
Inner	1
Máster	4
Pallet	12

PAÍS DE ORIGEN

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

INCLUYE

1 Canteadora
1 Guía de apoyo
2 Bloques de apoyo
1 Bolsa recolectora
1 Ducto recolector de polvo
1 Llave hexagonal
1 Llave torx