

TRUPER

CÓDIGO: 11723

CLAVE: CM-14N

Tronzadora / cortadora de metales 14", mango en "D", 2200 W

- Potencia nominal de 2,200 W que brinda 4,200 rpm para cortes rectos y angulares en perfiles de acero
- Capacidad de inglete: guía ajustable de 0 - 45° que permite cortes angulares izquierda / derecha
- Prensa de tornillo de rápida liberación, su fácil ajuste permite sujetar perfiles, dando control y estabilidad durante los cortes rectos y angulares



Datos de empaque	
Empaque individual: caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Pallet	16

Certificaciones y garantías

5

AÑOS DE GARANTÍA



AÑO DE GARANTÍA

NOM

ANCE

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper



Especificaciones técnicas	
Potencia nominal	2,200 W (3 HP)
Diámetro del disco	14" (350 mm)
Eje	1" (25 mm)
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	17.3 A
Velocidad	4,200 rpm
Largo del cable	1.6 m
Grado de protección	IP20
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	28 x 47 x 55 cm
Ciclo de trabajo a corriente nominal	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Peso de la cortadora	16.2 kg

Incluye
1 Disco abrasivo de 14" (350 mm)
1 Llave hexagonal
2 Carbones de repuesto

Refacciones y accesorios

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
11722	CB-CM-14N	Bolsa con 2 carbones de repuesto para CM-14N, TRUPER
101559	CJ-CM-14N	Caja de empaque de repuesto para CM-14N, TRUPER
102630	INT-CM14-N	Interruptor de repuesto para CM14-N, TRUPER



Mango en “D”,
más cómodo al
trabajar en mesa

CAPACIDAD MÁXIMA DE CORTE						
Ángulo de corte	90°	45°	90°	45°	90°	45°
Dimensiones A, B (mm)	75	75	80	60	90 x 80	90 x 60

Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos de diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes





EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 17.58 kg (38.8 lb)