



Bomba periférica autocebante 1/2HP, uso agrícola, TRUPER



CÓDIGO: **12780**

CLAVE: **BOPA-1/2**

CARACTERÍSTICAS

- Para suministrar agua limpia a grandes distancias o alturas
- Motor cerrado que reduce el mantenimiento e incrementa el tiempo de vida
- Solo requieren cebarse la primera vez que se utilizan

USO AGRÍCOLA
Sin IVA
Aplica solo en México



Motor con bobinas de cobre
2x mayor durabilidad que las de aluminio

40 L/min

Flujo máximo

30 m

Altura máxima

1/2 HP

Potencia

NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Potencia	1/2 HP
Altura máxima	30 m
Flujo máximo	40 L/min
Punto de mayor eficiencia	22 L/min @ 10 m
Profundidad máxima de succión	8 m
Material del embobinado de motor	Cobre
Ciclo de trabajo a corriente nominal	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas

Material del impulsor	Latón
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	40 °C
Consumo	5 A
Velocidad	3,450 rpm
Grado de protección	IPX4
Material del cuerpo robusto	Hierro fundido
Diámetro de Entrada / Salida	1" NPT
Clavija	No
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	16 x 22 x 24 cm
Peso	7 kg
Empaque individual	Caja
Pallet	96
Inner	1

PAÍS DE ORIGEN

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper®