



## Bomba periférica autocebante 3/4HP, uso agrícola, TRUPER



CÓDIGO: **12781**

CLAVE: **BOPA-3/4**

### CARACTERÍSTICAS

- Para suministrar agua limpia a grandes distancias o alturas
- Motor cerrado que reduce el mantenimiento e incrementa el tiempo de vida
- Solo requieren cebarse la primera vez que se utilizan

**USO AGRÍCOLA**  
**Sin IVA**  
Aplica solo en México



**Motor con bobinas de cobre**  
**2x mayor durabilidad que las de aluminio**

**45 L/min**

**Flujo máximo**

**55 m**

**Altura máxima**



**3/4 HP**

**Potencia**

### NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

## ESPECIFICACIONES

|                                      |                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Potencia                             | 3/4 HP                                                                   |
| Altura máxima                        | 55 m                                                                     |
| Flujo máximo                         | 45 L/min                                                                 |
| Punto de mayor eficiencia            | 25 L/min @ 20 m                                                          |
| Profundidad máxima de succión        | 8 m                                                                      |
| Material del embobinado de motor     | Cobre                                                                    |
| Ciclo de trabajo a corriente nominal | 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas |
| Material del impulsor                | Latón                                                                    |
| Tensión / Frecuencia                 | 127 V / 60 Hz                                                            |
| Temperatura máxima del líquido       | 40 °C                                                                    |
| Consumo                              | 8 A                                                                      |
| Velocidad                            | 3,450 rpm                                                                |
| Grado de protección                  | IPX4                                                                     |
| Material del cuerpo robusto          | Hierro fundido                                                           |
| Diámetro de Entrada / Salida         | 1" NPT                                                                   |
| Clavija                              | No                                                                       |
| Dimensiones (Base x Alto x Fondo)    | 17 x 24 x 27 cm                                                          |
| Peso                                 | 10 kg                                                                    |
| Empaque individual                   | Caja                                                                     |
| Pallet                               | 72                                                                       |
| Inner                                | 1                                                                        |

## PAÍS DE ORIGEN

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper® |
|----------------------------------------------------------------------------|