



Bomba sumergible cubierta aluminio, agua limpia, 1/2HP, TRUPER



CÓDIGO: 15001

CLAVE: BOS-1/2LPX

CARACTERÍSTICAS

- Para desagüe e inundaciones
- Ideal para agua con baja salinidad y no clorada
- Ligera para instalaciones temporales



Motor
con bobinas
de cobre
2x mayor durabilidad
que las de aluminio

97 L/min

Flujo máximo

18 m

Altura máxima

1/2 HP

Potencia

NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Potencia	1/2 HP
Altura máxima	18 m
Flujo máximo	97 L/min
Material del embobinado de motor	Cobre
Material del impulsor	Aluminio
Ciclo de trabajo a corriente nominal	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Profundidad máxima de inmersión	5 m
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	40 °C
Consumo	5.7 A
Velocidad	3,450 rpm
Diámetro de partículas	3.5 mm
Grado de protección	IPX8
Adaptador (diámetro de salida)	Manguera (1" NPT)
Largo del cable de alimentación	10 m
Clavija	Sí
Dimensiones (Alto x Diámetro)	35 x 14 cm
Peso	7 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	2
Pallet	52

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Master	Medidas: Alto: 42 cm (16 1/2") Ancho: 24.3 cm (9 1/2") Largo: 37.8 cm (14 3/4") Peso: 15.64 kg (34.48 lb)
--------	--

Empaque Individual

Medidas: Alto: 39.8 cm (15 3/4") Ancho: 18 cm (7")
Largo: 22.2 cm (8 3/4") **Peso:** 7.58 kg (16.71 lb)

PAÍS DE ORIGEN

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper®

INCLUYE

1 Cuerda

1 Flotador para encendido automático según el nivel de agua