



Bomba sumergible cubierta aluminio, agua limpia, 3/4HP, TRUPER



CÓDIGO: **15002**

CLAVE: **BOS-3/4LPX**

CARACTERÍSTICAS

- Para desagüe e inundaciones
- Ideal para agua con baja salinidad y no clorada
- Ligera para instalaciones temporales



108 L/min

Flujo máximo

3/4 HP

Potencia

NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Potencia	3/4 HP
Altura máxima	26 m
Flujo máximo	108 L/min
Material del embobinado de motor	Cobre
Material del impulsor	Aluminio
Ciclo de trabajo a corriente nominal	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Profundidad máxima de inmersión	5 m
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	40 °C
Consumo	8.5 A
Velocidad	3,450 rpm
Diámetro de partículas	3.5 mm
Grado de protección	IPX8
Adaptador (diámetro de salida)	Manguera (1" NPT)
Largo del cable de alimentación	10 m
Clavija	Sí
Dimensiones (Alto x Diámetro)	36 x 15 cm
Peso	9.5 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	2
Pallet	48

PAÍS DE ORIGEN

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper®
--

INCLUYE

1 Cuerda

1 Flotador para encendido automático según el nivel de agua
