

Compresor lubricado, 25 L, 3HP, horizontal, 127 V, TRUPER




CÓDIGO: **15006**

CLAVE: **COMP-25LT**



CARACTERÍSTICAS

- Para uso en talleres, vulcanizadoras, trabajos de carpintería y pintura
- Arranque automático y manual
- Para manguera de 1/4", 3/8" y 1/2"



NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Potencia máxima	3 HP
Potencia nominal	2 HP
Capacidad del tanque	25 L
Presión máxima de operación	116 psi (800 kPa)
Flujo de aire	4.4 CFM @ 40 psi 3.4 CFM @ 90 psi
Tipo de aceite	Monogrado SAE 30
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	12.5 A
Material del embobinado de motor	Cobre
Velocidad	3,450 rpm
Nivel máxio de ruido	90 dBA
Tipo	Monofásico
Largo del cable de alimentación	1.2 m
Dimensiones (Base x Alto x Ancho)	33 x 62 x 52 cm
Peso en vacío	24 kg
Empaque individual	caja
Inner	1
Pallet	16

PAÍS DE ORIGEN

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper®
--

INCLUYE

1 Bote de 250 ml de aceite monogrado SAE30
--