

TRUPER

CÓDIGO: 17078

CLAVE: NL-20

Nivel láser verde, alcance 30 m, recargable, TRUPER

- Batería de ion litio de alto rendimiento con una autonomía de 5.5 horas, tecnología de carga rápida y una vida útil 2X más duradera que las baterías convencionales
- Diseño resistente al impacto, cuerpo de ABS con revestimiento perimetral de TPE
- Nivelación cruzada con línea vertical y horizontal, ideal para optimizar proyectos de topografía, construcción e ingeniería



Datos de empaque	
Empaque individual: caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Máster	8
Pallet	384

Certificaciones y garantías


1

AÑO DE GARANTÍA

NOM

- Cumple la norma: NOM-001-SCFI

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper®



Especificaciones técnicas	
Precisión de nivelación	± 0.3 mm/m
Alcance máximo (interior / exterior)	30 m / 5 m
Rango de autonivelación	± 3°
Batería (ion litio)	3.7 V c. c. / 2,200 mAh
Duración de batería	5.5 Horas
Tiempo de recarga	3 horas
Líneas láser	2
Cargador (entrada / salida)	100 - 240 V c. a., 50 - 60 Hz / 5 V c. c., 1 A
Clase de láser	Clase II
Longitud de onda del láser	510 - 530 nm
Rosca para tripié	1/4" - 20 UNC
Grado de protección	IP54
Temperatura de operación	-10 a 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 a 70 °C
Peso	291 g

Incluye
1 Cargador

Incluye
1 Nivel láser
1 Cable USB-C
1 Placa de medición con soporte
1 Estuche de tela
1 Batería ion litio



Refacciones y accesorios		
Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)		
Código	Clave	Descripción
100811	NL-TRI-150	Tripié telescópico para nivel láser, altura max. 1.45 m

Índice de protección

IP

Número que determina el grado de protección contra sólidos.

5

Número que determina el grado de protección contra líquidos.

4

1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
X Sin protección	X Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

