



Compresor lubricado, de banda, 60 L, 4HP, hor, 127V, TRUPER




CÓDIGO: **19005**

CLAVE: **COMP-60LB**

CARACTERÍSTICAS

- Protector térmico contra sobrecalentamiento de motor y cárter de aluminio para mayor disipación de calor
- Arranque automático y manual
- Para mangueras de 1/4", 3/8" y 1/2"



NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Potencia máxima	4 HP
Potencia nominal	3 HP
Capacidad del tanque	60 L
Presión máxima de operación	116 psi (800 kPa)
Flujo de aire	7.7 CFM @ 40 psi 5.7 CFM @ 90 psi
Tipo de aceite	Monogrado SAE 30
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	15 A
Material del embobinado de motor	Cobre
Velocidad	3,450 rpm
Nivel máximo de ruido	90 dBA
Largo del cable de alimentación	1.7 m
Dimensiones (Base x Alto x Ancho)	40 x 73 x 89 cm
Peso en vacío	63 kg
Empaque individual	caja
Inner	1
Pallet	3

PAÍS DE ORIGEN

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper®
--

INCLUYE

1 Bote de 450 ml de aceite monogrado SAE 30
