



Equipo hidroneumático 24L, bomba periférica 1/2 HP, PRETUL

PRETUL®

CÓDIGO: 20183

CLAVE: HIDR-1/2X24P

CARACTERÍSTICAS

- Incrementa la presión de agua o la mantiene constante
- Ideal para sistemas de purificación de agua

4

Tomas simultáneas de agua

1

AÑO DE GARANTÍA

NOM - ANCE

20 m

Altura máxima

40 L/min

Flujo máximo

1/2 HP

Potencia

NORMA

- Cumple la norma NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Tomas de agua simultáneas	4
Potencia	1/2 HP
Flujo máximo	40 L/min
Altura máxima	20 m
Material del embobinado de motor	Aluminio

Material del impulsor	Latón
Ciclo de trabajo	30 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Profundidad máxima de succión	8 m
Capacidad	24 L
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	40 °C
Consumo	3.5 A
Velocidad	3,450 rpm
Clavija	Sí
Grado de protección	IPX4
Diámetro de Entrada / Salida	1" NPT
Presión preliminar de llenado	18 - 20 psi
Dimensiones (Base x Alto x Diámetro)	47 x 48 x 27 cm
Peso	10 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	16

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
--