



Generador portátil 1 kW motor a gasolina, PRETUL


PRETUL®

CÓDIGO: **26033**


CLAVE: **GEN-10P**

CARACTERÍSTICAS

- Motor OHV de 4 tiempos y 2.9 HP para alto desempeño, con arranque manual y enfriamiento por aire. No requiere mezcla de aceite y gasolina
- Tanque de combustible de 6 litros con indicador de nivel que permite trabajar por 4 horas sin interrupciones
- Alternador que brinda 1,000 W de potencia de operación, ideal para respaldo eléctrico en campamentos y domicilios



Motor OHV




Sensor de nivel bajo de aceite




MAP Sensor, compensador de altura



Protección de sobrecarga



Arranque manual (cuerda retráctil)



Duración del tanque a trabajo continuo



AÑO DE GARANTÍA
1
AÑO DE GARANTÍA

ESPECIFICACIONES

Titulo	Especificaciones técnicas del alternador
Potencia máxima al arranque	1,100 W
Potencia máxima de operación	1,000 W
Tensión / Frecuencia	120 V / 60 Hz
Corriente máxima	9.3 A
Fases del alternador	1
Salidas monofásicas	1 Contacto de 120 V~

Salidas USB	2 Puertos USB 5 V tipo A y C
Material de las bobinas del alternador	Aluminio
Titulo	Especificaciones técnicas del motor
Tipo de motor	OHV (Over Head Valve - válvulas en la cabeza) a 4 tiempos
Cilindrada	94 cc
Potencia nominal	2.9 HP
Velocidad sin carga	3,750 rpm
Tipo de combustible	Gasolina sin plomo tipo premium
Consumo de combustible	1.1 L/h
Capacidad del tanque de combustible	6 L
Tipo de aceite	SAE 10W-30
Tipo de arranque	Manual (cuerda retráctil)
Nivel de ruido	65 dB @ 7 m
Dimensiones (Base x Alto x Ancho)	35 x 38 x 44 cm
Ciclo de trabajo continuo a potencia normal	60 minutos de descanso por tanque consumido
Peso	22 Kg
Empaque individual	caja
Inner	1
Pallet	24

PAÍS DE ORIGEN

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper®
--

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 38.5 cm (15 1/4") Ancho: 37 cm (14 1/2") Largo: 46 cm (18") Peso: 23 kg (50.71 lb)
--------------------	---

INCLUYE

1 Clavija para 127 V~

1 Llave para bujía