




Destornillador de dos posiciones, 3.6V, PRETUL®

CÓDIGO: **26402**


CLAVE: **DESI-36P2**

CARACTERÍSTICAS




- Para atornillar
- Porta puntas magnético hexagonal 1/4"
- Diseño compacto para trabajos en áreas de difícil acceso



Mango doble posición



LED para iluminar el área de trabajo



NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Entrada hexagonal	1/4"
Torque máximo	2.6 lb /ft (3.5 Nm)
Capacidad	3.6 V
Tiempo de carga	2.5 horas
Velocidad	230 rpm
Largo de puntas	2" (50 mm) y 1" (25 mm)
Tension / Frecuencia (cargador)	127 V / 60 Hz
Dimensiones (Largo x Alto)	17.5 x 13 cm
Peso	400 g
Empaque individual	blíster
Inner	2

Master	6
Pallet	360

PAÍS DE ORIGEN

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

INCLUYE

- 1 Cargador
- 1 Extensión magnética 1/4"
- 2 Puntas de cruz 2" (50 mm): (1) PH1, (1) PH2
- 5 Puntas phillips 1"(25 mm): (1) PH1, (2) PH2, (2) PH3