Bomba periférica 1/2HP, altura máx 20m, uso agrícola, PRETUL

PRETUL®

CÓDIGO: **27019** CLAVE: **BOAP-1/2P3**

CARACTERÍSTICAS

- Ofrece mayor altura. Se utiliza cuando se requiere subir el agua a lugares altos
- Recomendada para bombear agua limpia (sin partículas abrasivas)

USO AGRÍCOLA
Sin IVA
Aplica solo en México

30L/min
Flujo máximo

20 m
Altura máxima

AÑO DE GARANTÍA 1 AÑO DE GARANTÍA

NOM · ANCE

1/2 HP
Potencia

NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2026 | Todos los derechos reservados.

ESPECIFICACIONES

Potencia	1/2 HP
Altura máxima	20 m
Flujo máximo	30 L/min
Material del embobinado de motor	Aluminio
Material del impulsor	Latón
Profundidad máxima de succión	8 m
Ciclo de trabajo a corriente nominal	20 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	40 °C
Consumo	3 A
Velocidad	3,450 rpm
Grado de protección	IPX4
Diámetro de Entrada / Salida	1" NPT
Clavija	Sí
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	12 x 15 x 24 cm
Peso	3.4 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	6
Pallet	180

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Empaque Individual	**Medidas:** Alto: 17.2 cm (6 3/4") Ancho: 13.5 cm (5 1/4") Largo: 27.2 cm (10 3/4") **Peso:** 3.6 kg (7.94 lb)
Master	**Medidas:** Alto: 36.6 cm (14 1/2") Ancho: 28.8 cm (11 1/4") Largo: 42 cm (16 1/2") **Peso:** 22.36 kg (49.30 lb)

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2026 | Todos los derechos reservados.

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2026 | Todos los derechos reservados.