



Bomba sumergible plástica, 1 HP para agua sucia, PRETUL

PRETUL®

CÓDIGO: 27198

CLAVE: BOS-1SPP

CARACTERÍSTICAS

- Para desagüe e inundaciones
- Uso en fosas, pozos, minas y drenajes



NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Potencia	1 HP
Altura máxima	8.5 m
Flujo máximo	230 L/min
Material del embobinado de motor	Aluminio
Material del impulsor	Nylon
Ciclo de trabajo a corriente nominal	20 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Profundidad máxima de inmersión	7 m
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	35 °C
Consumo	5.5 A
Velocidad	3,450 rpm
Diámetro de partículas	30 mm

Grado de protección	IPX8
Adaptador (diámetro de salida)	Manguera (1" y 1-1/4" NPT) Tubería (1" y 1-1/2" NPT)
Largo de cable	10 m
Clavija	Sí
Dimensiones (Alto x Diámetro)	33 x 15 cm
Peso	5.1 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4
Pallet	96

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
--

INCLUYE

1 Cuerda
